



Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az útmutatót. Felrakás előtt ellenőrizze a terméket.

Ha bármilyen hibát tapasztal, ne kezdje el a munkát, jelezze a hibát a Forgalmazónak.

A már falon lévő tapéta esetében nem fogadunk el reklamációt. Hibás termék esetében a felrakási, eltávolítási költségeikért nem vállalunk felelősséget.

A falnak tisztának, száraznak és egyenletesnek kell lennie.

Amennyiben frissen festett, vagy vakolt a falazat, javasoljuk, hogy 1-2 hétig ne tapétázzon rá.

Javasoljuk alapozó használatát. A tapéta csíkokat felrakás előtt a padlón fektesse ki és egyeződjön meg arról, hogy a tapéta nyomtatása nem hibás, a színe helyes, illetve a mintát pontosan lehet illeszteni.

Ceruza és vízmérték segítségével jelölje ki a tapéta helyét.

Keverje be a tapéta ragasztót. Hideg vízben, folyamatosan keverve. Hagyja állni a ragasztót 15 percig, majd keverje meg ismét.

Standard "blue back paper" papír tapéta: a tapéta hátlapjára henger vagy ecset segítségével kenjen fel egy réteg ragasztót egyenletesen. Hagyja 3 percig állni a tapétát, majd ezután helyezze fel a falra. A tapéta csíkokat kiterítve kell állni hagyni, tilos összehajtani.

Non Woven, vlies tapéta: A vlies alapanyagú tapéta esetében csak a falat kell kenni ragasztóval. Henger vagy ecset segítségével hordjon fel egy egyenletes réteg ragasztót a falra. Egyszerre csak egy tapéta lapnyi fal szakaszt kenjen fel ragasztóval, ne a teljes felületet. Miután felkenete a ragasztót, máris felteheti a falra a tapétát. Ügéljen arra, hogy a tapéta felülete ne legyen ragasztós, mert az foltot hagyhat a tapéta felületén, illetve elszínezhetheti a nyomtatást.

Javasoljuk, hogy a tapétázást két ember végezze, hogy az esetleges tapéta szakadást, gyűrődést megelőzzük.

Az esetlegesen keletkezett légbuborékokat egy gumihenger segítségével óvatosan hengerelve távolítsuk el. Az esetlegesen felületre került ragasztót azonnal és óvatosan távolítsuk el egy nedves, puha törülőkendő segítségével, kerülve a túlzott felületi nyomást

A tapéta 20 C hőmérsékleten 24 óra alatt szárad meg. FONTOS: Zárjuk be az ablakokat, ajtókat, kapcsoljuk ki a ventilátort, légkondicionáló berendezést, mert ha túl gyorsan szárad ki a ragasztó, a tapéta elválhat a faltól.

A tapéta teljes száradása után egy éles tapéta vágó kés segítségével távolítsuk el a felesleges tapétát. Ha nedves tapétát vágunk, esetleg szakadhat, sérülhet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, ha bármilyen szín, anyag, vagy nyomtatási hibát, eltérést tapasztal, ne kezdje el a munkálatokat, a problémát azonnal jelezze az Eladónak. Az eredeti csomagolást a munkálatok végéig őrizze meg.

MAGYARORSZÁG



Használati útmutató Consalnet poszterekhez